

Spatolato Veneziano

SPATOLATO VENEZIANO SCHEDA TECNICA 15

DESCRIZIONE

Finissimo Grassello di calce Dolomitico in pasta stagionato 12 mesi, ideale per prestigiose finiture lisce ad effetto Stucco Veneziano estremamente lucido, si presta bene sia per gli ambienti moderni che classici per un fascino senza fine.

CAMPO D'IMPIEGO

Prestigiose finiture lisce ad effetto Stucco Veneziano per supporti murali d'interni.

CARATTERISTICHE

Spatolato Veneziano è un prodotto composto da finissimo grassello di calce microfiltrato dove l'accurata miscelazione dei micromarmi selezionati produce uno stucco in pasta pronto all'uso che permette un'ampia gamma di metodi applicativi e di colorazioni grazie al sistema tintometrico Total Easy.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono al prodotto un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici; ha un odore caratteristico che non lascia dubbi sulla sua naturalezza, non infiammabile e idoneo alla proiezione lavorativa basata sulla Bioedilizia.

DATI TECNICI

Nome	SPATOLATO VENEZIANO
Composizione	Grassello di Calce Dolomitica stagionata 12 mesi, polvere di marmo, additivi < 4 %
Aspetto	Pasta Densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso o in acqua tiepida al 5 %
Resa strato	4-5 m ² /kg circa
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Secchio da 5 - 22 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 12 ÷ 24 ore dall'applicazione.

