

# Bleary Metal

---

## BLEARY METAL SCHEDA TECNICA 6

### DESCRIZIONE

Decorativo acrilico a base di cariche perlate e metallizzate che a seconda dell'incidenza della luce varia il suo effetto visivo.

### CAMPO D'IMPIEGO

Ideale per la colorazione delle texture materiche applicato con spugna o spalter e finiture spatolate con frattazzo inox o in plastica su supporti lisci.

### CARATTERISTICHE

Bleary Metal è disponibile nelle basi Basi: Silver, Gold e colorabile con il sistema tintometrico Total Easy in 45 tonalità diverse come da cartella colori e nelle basi madre Deep Metal nei colori Aluminum, Gold, Copper e Bronze.

### DATI TECNICI

Nome	BLEARY METAL
Composizione	Resine in dispersione acquosa e pigmenti metallizzati
Aspetto	Liquido
Colore	Silver - Gold - Deep Metal: Aluminum - Gold - Copper - Bronze.
Diluizione	Pronto all'uso o acqua in base alle esigenze applicative.
Resa per mano	8 - 10 m <sup>2</sup> / lt circa
PH	7 circa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza VOC	VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,2 Kg/lt
Confezione	Secchio da 1 - 3 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

## CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth se si vuole ottenere una finitura spatolata metallizzata.
- 3 Si consiglia di diluire il prodotto in base alle proprie esigenze e applicarlo in duplice mano previo consolidante Steady se si vuole colorare un effetto texturizzato di base materica tramite spugna o spalter.
- 4 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 5 Il prodotto va applicato in più mani in base all'effetto desiderato.
- 6 Applicazione con frattazzo inox per effetti spatolati e frattazzi con tagli decorativi per texture a rilievo.

## NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

### Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA  
Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com  
classe1935.com



Revision nr.2  
Date of issue 09.01.2019  
Printed on 09.09.2019