

Maya

MAYA SCHEDA TECNICA 38

DESCRIZIONE

Decorativo per interni con polimeri in dispersione acquosa per prestigiose finiture ad effetto granito, vintage o fiorato in fantasia. Maya ripropone il fascino, la bellezza e l'unicità dell'arte italiana particolarmente apprezzata e ricercata in tutto il mondo.

CAMPO D'IMPIEGO

Maya è applicabile su qualsiasi supporto, dall'effetto anticato, sfumato e velato applicabile con spugna, guanto o spalter.

CARATTERISTICHE

Pittura decorativa per interni con polimeri in dispersione acquosa di facile applicazione, antigraffio e lavabile. Colorabile con il sistema tintometrico Total Easy in diverse tonalità da scegliere dalla gamma colori disponibili in cartella.

DATI TECNICI

Nome	MAYA
Composizione	Cariche minerali e fibre naturali in dispersione acquosa.
Aspetto	Liquido denso.
Colore	Bianco.
Diluizione	Pronto all'uso o Max 5 % con acqua in base alle esigenze applicative.
Resa per mano	7 - 8 m ² / lt circa
PH	7
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Classe di appartenenza VOC	VOC 1 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 g/cm ³ circa.
Confezione	Secchio da 1 - 5 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Essiccazione al tatto	6 - 8 Ore

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth.
- 3 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 4 Il prodotto va applicato in una o più mani in base all'effetto desiderato con spugna, quanto o spalter.
- 5 Maya può essere ulteriormente impreziosito con resine monocomponenti o bicomponeti epossidiche, per renderlo più lavabile, lucido e resistente specialmente per gli effetti granito.

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revision nr.1
Date of issue 01.01.2021
Printed on 01.01.2021

Le Officine di Classe

