

CLASSE1935®

Original Italian Product

Chenille

CHENILLE SCHEDA TECNICA 18

DESCRIZIONE

Decorativo acrilico con cariche perlescenti, cangianti e pigmenti metallizzati, in grado di portare al supporto desiderato l'effetto del tessuto, piacevole sia alla vista che al tatto consente di ottenere sulle pareti riflessi indefiniti a seconda della luce e finiture che variano dalla Ciniglia alla Seta, dal Velluto al Damascato. Chenille è perfetto in qualsiasi contesto, dalla classicità delle dimore storiche al moderno design attuale.

CAMPO D'IMPIEGO

Supporti d'interni.

CARATTERISTICHE

Chenille è disponibile nelle basi Basi: Silver, Gold e colorabile con il sistema tintometrico Total Easy in diverse tonalità come da cartella colori.

DATI TECNICI

Nome	CHENILLE
Composizione	Resine in dispersione acquosa e pigmenti sia inorganici che metallizzati.
Aspetto	Liquido denso
Colore	Silver - Gold
Diluizione	Pronto all'uso o acqua in base alle esigenze applicative.
Resa per mano	8 - 10 m ² / lt circa
PH	7
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza VOC	VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,2 Kg/lt
Confezione	Secchio da 1 - 3 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth.
- 3 In base alle proprie esigenze è possibile utilizzare Chenille tal quale o diluito e applicarlo in duplice mano.
- 4 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 5 Applicazione con frattazzo inox o in plastica per effetti spatolati e tampone o spugna per effetti damascati.

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revision nr.1
Date of issue 25.11.2019
Printed on 25.11.2019

Le Officine di Classe

