

CLASSE1935®

Original Italian Product

Masay Metal

MASAY METAL SCHEDA TECNICA 35

DESCRIZIONE

Masay Metal è un rivestimento laccato metallizzato di alluminio a film ideato per dare l'effetto del metallo su qualsiasi supporto esso sia applicato.

CAMPO D'IMPIEGO

Masay Metal è particolarmente indicato su tutti i prodotti materici a rilievo base calce, cemento e rilievi in genere.

CARATTERISTICHE

Masay Metal è composto da polipropilene su cui è laccato l'alluminio metallizzato, disponibile in quattro varianti di colore: argento, oro, bronzo e rame, va applicato sulle superfici trattate con il suo ciclo originale, tramite il Masay Glue che garantisce il trasferimento dell'alluminio metallizzato laccato al supporto ed il Masay Closing che si occuperà di proteggere e rendere resistente la superficie interessata.

DATI TECNICI

Masay Metal si presenta in rotoli dall'aspetto metallizzato da Mt. 61 x 0,15 H sviluppando 9 m² circa per rotolo. Il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Teme il gelo. VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

Masay Metal va applicato a mano libera con consecutiva stesura tramite spatole o rulli asciutti previo applicazione a pennello del Masay Glue in un'unica mano sulle texture desiderate ottenute con i nostri Materici di Classe quali: Tatanka o Wild colorate poi con Bleary Metal, attendere almeno un paio di ore prima di rimuovere il Masay Metal e subito dopo averlo rimosso applicare infine il Masay Closing tramite rullo a pelo raso per proteggere e rinforzare l'effetto del metallo.

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revisione Nr. 2

Data di emissione 13.10.2020

Ultimo aggiornamento 15.16.2022

Le Officine di Classe

