

CLASSE1935®

Original Italian Product

Mirage

MIRAGE SCHEDA TECNICA 12

DESCRIZIONE

Decorativo acrilico a base di cariche perlate metallizzate ed inerti, disponibile in due diverse granulometrie: Mirage De Perle per un effetto fine e Mirage De Sable per un effetto classico.

CAMPO D'IMPIEGO

Mirage dona ai supporti interni un effetto sabbiato metallizzato, le sue caratteristiche lo rendono totalmente coprente, lavabile e antigraffio, idoneo per tutti i fondi a base gesso, calce ed intonaco civile previo primer Smooth.

CARATTERISTICHE

Si applica con spalter a pennellate incrociate o rigate per creare zone più sabbiate alternate a zone più lisce e sfumate, il prodotto è indicato all'interno di ambienti sia pubblici che privati, disponibile in 2 Basi: Silver, Gold e colorabile con il sistema tintometrico Total Easy in 45 tonalità diverse come da cartella colori.

DATI TECNICI

Nome	MIRAGE
Composizione	Resine in dispersione acquosa, sabbie e pigmenti metallizzati
Aspetto	Liquido
Colori e basi	Silver - Gold - Base de Perle - Base de Sable
Diluizione	Pronto all'uso o acqua in base alle esigenze applicative.
Resa per mano	8 - 10 m ² / lt circa
PH	7 circa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza VOC	VOC 0.5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,25 Kg/lt circa
Confezione	Secchio da 1 - 3 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth.
- 3 Diluire il prodotto in base alle proprie esigenze e applicarlo in duplice mano previo consolidante Steady.
- 4 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 5 Il prodotto va applicato tramite spalter o strumenti di vario tipo in base alle texture desiderate.

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revision nr.1
Date of issue 10.01.2019
Printed on 10.01.2019

Le Officine di Classe

