

Silox Glaze

SILOX GLAZE SCHEDA TECNICA 19

DESCRIZIONE

Velatura a base di resine acrilossilossaniche con una buona resistenza alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore e traspirante, qualità che la rendono versatile per qualsiasi supporto, sia interno che esterno.

CAMPO D'IMPIEGO

Ideale sia per la colorazione delle texture materiche che per supporti lisci ad effetto anticato, sfumato e velato applicato con spugna, spalter o tamponi decorativi.

CARATTERISTICHE

Silox Glaze ha un'ottima permeabilità al vapore, idrorepellente e traspirante. Il suo aspetto leggermente satinato lo rende perfetto per le finiture che richiedono sfumature decise ed alternative a quelle metallizzate o perlate.

Colorabile con il sistema tintometrico Total Easy in diverse tonalità da scegliere dalla gamma di coloranti disponibili.

DATI TECNICI

Nome	SILOX GLAZE
Composizione	Resine acriliche e silossaniche in dispersione acquosa
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco lattice
Diluizione	Pronto all'uso o acqua in base alle esigenze applicative.
Resa per mano	8 - 10 m ² / Lt circa
PH	9
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,5 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Secchio da 1 - 3 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 12 ÷ 24 ore dall'applicazione.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Smooth se si vuole ottenere una finitura velata o anticata.
- 3 Si consiglia di diluire il prodotto in base alle proprie esigenze e applicarlo in duplice mano previo consolidante Steady se si vuole colorare un effetto texturizzato di base materica tramite spugna o spalter.
- 4 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 5 Il prodotto va applicato in più mani in base all'effetto desiderato.
- 6 Si consiglia di utilizzare per le decorazioni d'esterno, solo coloranti a base di ossidi per la loro stabilità e resistenza e di evitare l'applicazione in caso di forte vento o pioggia.

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revision nr.1
Date of issue 25.11.2019
Printed on 25.11.2019

Le Officine di Classe

