

White Coating Mate

WHITE COATING MATE SCHEDA TECNICA 27

DESCRIZIONE

Idro-smalto murario, satinato, non ingiallente con un'ottima resistenza al lavaggio, smacchiabile con facilità e le sue caratteristiche lo rendono ideale per gli ambienti molto frequentati ed esposti al deterioramento, garantendo un alto grado di igiene.

CAMPO D'IMPIEGO

Il White Coating è indicato per finiture interne ed esterne, applicabile su tutti i supporti murari, murature in cemento, legno, cartongesso, termosifoni.

Particolarmente idoneo per quelle superfici interne come: cliniche, scuole, uffici, dove vengono richieste finiture all'acqua in grado di resistere alla pulizia di detergenti igienizzanti.

DATI TECNICI

Nome	WHITE COATING MATE
Composizione	Copolimeri acrilici in emulsione acquosa
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco Intenso
Diluizione	In acqua al 15 - 25 % in base alle esigenze e alle modalità applicative
Resa per mano	10 - 12 m ² / lt
Tempo di essiccazione	6 - 8 ore
Sovrapplicazione	12 ore
Confezione	Secchio da 5 - 10 lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 - 24 ore successive all'applicazione

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Mescolare uniformemente il prodotto con acqua dal 15 - 25 % in base alle esigenze e alle modalità applicative.
- 2 Applicare il prodotto con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C.
- 3 Le superfici devono essere solide, pulite e asciutte, rimuovere eventuali parti inconsistenti ed eliminare tracce di oli e grassi.
- 4 Stuccare eventuali irregolarità del supporto.
- 5 Il prodotto va applicato in due o più mani con pennello, rullo o airless previo consolidate Steady.
- 6 Proteggere dalla pioggia per le 8 - 12 ore successive all'applicazione

NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revision nr.1

Date of issue 20.01.2020

Printed on 20.01.2020

Le Officine di Classe

